

FAST POLY FP0

Sistema ancoraggio sotterraneo per alberi sempreverdi alti fino a 3,5 mt di circonferenza 12/20 cm.

KIT COMPOSTO DA:

n.3 ancore in alluminio modello FP0, fissate ad un cavo in acciaio zincato, collegato ad un $\frac{1}{2}$ anello in acciaio.

n.1 fettuccia in poliestere con cric tensionatore.



CARATTERISTICHE TECNICHE

ANCORA: lega di alluminio al silicio EN 4200 / GALSI 13 - dimensione 90x40x34 mm - coefficiente di penetrazione 10,55 - coefficiente di tenuta 2,15 - peso ancora singola 70 gr

CAVO: cavo al carbonio zincato AZ 1770-49 - fili crociata dx UNI 7302-74 - resistenza 1770 n/mm² - anima metallica - diametro 4 mm - lunghezza 80 cm - carico rottura minimo 1075 kg / 10,54 kN - carico utilizzo 900 kg / 8,83 kN

FETTUCCIA E CRIC: fettuccia in poliestere PES - lunghezza 400 cm - carico rottura fettuccia 1200 kg / 11,77 kN. Cric carico rottura 1600 kg / 15,69 Kn - carico lavoro 800 kg / 7,84 kN

ANELLI: in acciaio FE42A zincato - dimensioni 23x14x1,9 mm